

DISOLGUIC

DISOLVENTE DE BAJA EVAPORACIÓN

www.guica.es

www.guica.es

www.guica.es

PROPIEDADES: DISOLGUIC es un disolvente diluyente para la aplicación de pinturas y barnices de uso exclusivo profesional. El alto punto de ebullición (140°C) de DISOLGUIC permite que tenga una tasa de evaporación media, lo que favorece ambientes de trabajo menos cargados. DISOLGUIC tiene un elevado poder disolvente, es neutro, no mancha las piezas y no deja residuos.

APLICACIONES: DISOLGUIC es de uso general en la industria, como agente de limpieza, desengrase de metales, lavados en seco, etc. DISOLGUIC es ideal como diluyente para la fabricación de pinturas, barnices, pulimentos y tintas de imprenta. Además, permite ajustar la viscosidad de pinturas y polímero y la limpieza posterior de los equipos de aplicación.

MODO DE EMPLEO: Aplicar DISOLGUIC siempre puro sin mezclar con agua mediante inmersión o pulverización sobre las superficies a desengrasar de arriba abajo. Como diluyente, seguir las indicaciones del fabricante, teniendo en cuenta la compatibilidad del producto, la velocidad de secado y la viscosidad requerida.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales. Contiene: Nafta fracción aromática ligera.

H226 Líquidos y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H335 Puede irritar las vías respiratorias.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P330 Enjuagarse la boca. P331 NO provocar el vómito. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar polvo extintor o CO2 para la extinción. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el contenido/el recipiente, de conformidad con la normativa europea de residuos. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CONTIENE: 5 L Lote N°: XX/XXXX

En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica: Instituto Nacional
de Toxicología. Tel.: 91 562 04 20



GUICA, S.A.
Productos Químicos

UN3295

Peligro



Avda. de la Astronomía, 17-19. Pol. Ind. nº III. 28830 San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax: 91 656 49 51.