

SUPERESPUMA TÚNEL

CHAMPÚ ESPUMANTE PARA PRELAVADO EN TÚNELES

www.guicasa.es

www.guicasa.es

www.guicasa.es

PROPIEDADES: SUPERESPUMA TÚNEL es un detergente neutro altamente espumante para el prelavado mediante arco de espuma en túneles de lavado de vehículos. Su formulación a base de una mezcla compleja de tensioactivos aniónicos y no iónicos, secuestrantes y humectantes, le hace eficaz contra manchas de distinta naturaleza. Eficaz en la neutralización de los efectos que ocasionan las aguas duras, evitando deposiciones de sales en las superficies lavadas. Disuelve totalmente la suciedad, evitando, en la mayoría de los casos, el frotado manual tan poco aconsejable para la pintura de los coches. No es cáustico ni corrosivo. No deja residuos.

APLICACIONES: Se emplea en el primer proceso de rociado y prelavado mediante espuma en túneles de lavado de vehículos. Para evitar la aparición de "aguas", no lavar los vehículos al sol ni aplicar el producto sobre la carrocería estando ésta caliente.

MODO DE EMPLEO:

LAVADO EN MÁQUINAS AUTOMÁTICAS: La concentración final de producto será entre el 0,5 y 2% para lo cual se utilizará puro y se seleccionará la dilución mediante la bomba dosificadora del túnel.

Para más información, consultar ficha técnica. Uso exclusivo profesional. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Contiene: Alcoholes grasos C12-C14 etoxilados, sulfatos de sales sódicas.

H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. **P280** Llevar guantes/prendas/gafas de protección. **P310** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con agua y jabón abundantes. **P332+P313** En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. **P362+P364** Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. **P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. **EUH 208** Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (EC N° 247-500-7) y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (EC N° 220-239-6) (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

CONTIENE: **10 L**

Lote N°: XX/XXXX

N° Registro Sanitario:
3700278/M

En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica: Instituto Nacional
de Toxicología. Tel.: 91 562 04 20



GUICA, S.A.
Productos Químicos



B 0 0 0 0 2 / 1 0

UR 09 16 02

Peligro



Avda. de la Astronomía, 17-19. Pol. Ind. n° III. 28830 San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax: 91 656 49 51.