

VASOL

ABRILLANTADOR DE VAJILLAS EN MÁQUINA AUTOMÁTICA O TÚNEL

www.guica.es

www.guica.es

www.guica.es

PROPIEDADES: Producto especialmente diseñado para el aclarado y abrillantado de vajillas en máquinas automáticas o túneles de lavado. Incorpora componentes que proporcionan un excelente brillo y favorecen el escurrido en el enjuagado final de la vajilla. No forma espuma. No tiene efectos corrosivos sobre la instalación. En su formulación se incorporan tensioactivos que forman una película, lo que facilita un deslizamiento rápido del agua sobre la vajilla, consiguiéndose un perfecto secado.

MODO DE EMPLEO: La dosis de uso oscila entre 0,2 y 1 gramo de VASOL por litro de agua, que será suministrado mediante dosificación automática.

Para más información, consultar ficha técnica. Uso exclusivo profesional. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

H226 Líquidos y vapores inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar polvo extintor o CO2 para la extinción. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente, de conformidad con la normativa europea de residuos.

Atención



CONTIENE: **5 L** Lote N°: XX/XXXX

En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica: Instituto Nacional
de Toxicología. Tel.: 91 562 04 20



GUICA, S.A.
Productos Químicos

N° UFI: 55Q7-AF3X-XS20-0TRY



U R 11 22 03

Avda. de la Astronomía, 17-19. Pol. Ind. n° III. 28830 San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax: 91 656 49 51.