

VASOL HD PLUS

ABRILLANTADOR DE VAJILLAS EN MÁQUINA AUTOMÁTICA O TÚNEL

www.guica.es

www.guica.es

www.guica.es

PROPIEDADES: Producto especialmente diseñado para el aclarado y abrillantado de vajillas en máquinas automáticas o túneles de lavado. Incorpora componentes que proporcionan un excelente brillo y favorecen el escurrido en el enjuagado final de la vajilla. No forma espuma. No tiene efectos corrosivos sobre la instalación. En su formulación se incorporan tensioactivos que forman una película, lo que facilita el deslizamiento rápido del agua en la vajilla, consiguiéndose un perfecto secado.

MODO DE EMPLEO: La dosis de uso oscila entre 0,2 y 1 gramos de producto por litro de agua, que será suministrado mediante dosificación automática.

Para más información consultar ficha técnica. Restringido a usos profesionales. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

H226 Líquidos y vapores inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. **No fumar.** **P280** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. **P305+P351+P338** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P337+P313** Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. **P370+P378** En caso de incendio: Utilizar agua pulverizada para la extinción. **P403+P235** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Atención



CONTIENE: 25 L

Lote N°: XX/XXXX

En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica: Instituto Nacional
de Toxicología. Tel.: 91 562 04 20



GUICA,S.A.
Productos Químicos



U.R. 02 22 04

Avda. de la Astronomía, 17-19. Pol. Ind. n° III. 28830 San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax: 91 656 49 51.