

COBRESOL C

ELIMINADOR DE RESIDUOS DE CEMENTO Y ÓXIDO

www.guica.es

www.guica.es

www.guica.es

PROPIEDADES: COBRESOL C es un producto diseñado para la perfecta eliminación de restos de cemento, mortero, manchas de óxido, etc.

APLICACIONES:

FACHADAS: De ladrillo cara- vista, hormigón de cara- vista, plaquetas, gres, etc.

PAVIMENTOS: De hormigón, baldosa, gres, etc.

VIDRIO: Es de gran utilidad en la limpieza de ventanas y lucernarias de lugares como fábricas de cemento y plantas de hormigonados.

INSTRUCCIONES DE USO: Usar diluido en agua entre un 10% y un 30%, dejar actuar unos minutos y frotar con cepillo de raíces o similar. Aclarar con abundante agua fría para arrastrar residuos. Por la naturaleza de los ácidos inorgánicos que incorpora, es necesario trabajar en ambientes ventilados para evitar la acumulación de vapores ácidos, que podrían provocar la corrosión de materiales. En general, es más favorable su aplicación en superficies exteriores.

Para más información, consultar ficha técnica. Restringido a usos profesionales. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Contiene: Ácido clorhídrico 18-20%.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **H335** Puede irritar las vías respiratorias.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. **P264** Lavarse con abundante agua concienzudamente tras la manipulación. **P280** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. **P303+P361+P353** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. **P305+P351+P338** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P310** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **P403+P233** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Peligro



CONTIENE: 10 L

Lote N°: XX/XXXX

N° UFI: 8H30-N0K9-800U-X1J5

En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica: Instituto Nacional
de Toxicología. Tel.: 91 562 04 20



GUICA, S.A.
Productos Químicos

UN1789

U.R. 02.24.03

Avda. de la Astronomía, 17-19. Pol. Ind. nº III. 28830 San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax: 91 656 49 51.